

AIRTRONIC D4 Luchtverwarming



Eberspächer

	Bijzonderheden: <ul style="list-style-type: none"> ➤ volautomatische 4 standen regeling door microprocessor ➤ permanente functiecontrole met diagnosesysteem ➤ traploze overgangen tussen de verschillende standen ➤ bijzonder laag stroomverbruik ➤ eenvoudige montage ➤ onderhoudsarm ➤ ventilatiestand optioneel
---	---

Technische gegevens ±10%						
Regeling / standen	Eenh.	Power	Vol	Midden	Klein	Uit
Capaciteit	Watt	4000	3000	2000	1000	0
Elektrisch verbruik	Watt	40	24	13	7	5*
Luchtverplaatsing	kg/h	185	150	110	65	20*
Bij de start bij 12/24V	Watt	< 100 (max. ca. 3 min.)				
Brandstof verbruik	l/h	0,51	0,38	0,25	0,13	0
Afmetingen	mm	371(kap ø90) x 140 x 150				
Luchtaansluitingen	mm	Instroomzijde ø 75 mm. Uitstroomzijde ø 90 mm				
Gewicht	kg	ca. 4,5				

* = alleen bij gebruik van interne temperatuurvoeler

Prijzen				
Artikel	Brandstof	Spanning	Artikelnummer	Prijs
Luchtverwarming Airtronic D4 ¹⁾	diesel	12 Volt	25 2113 05 00 00	€ 977,00
Luchtverwarming Airtronic D4 ¹⁾	diesel	24 Volt	25 2114 05 00 00	€ 977,00
Inbouwset ²⁾		12/24 Volt	25 2113 80 00 00	€ 213,00
Mogelijke bedieningen:				
Regelschakelaar ³⁾		12 Volt	25 1895 71 00 00	€ 42,00
Regelschakelaar ³⁾		24 Volt	25 1896 71 00 00	€ 42,00
Mini-regelaar Airtronic		12/24 Volt	22 1000 32 07 00	€ 42,00
Compleet pakket ^{(1) + ²⁾ + ³⁾}		12 Volt		€ 1232,00
Compleet pakket ^{(1) + ²⁾ + ³⁾}		24 Volt		€ 1232,00

Mogelijke toepassing:
vrachtwagens, personenwagens, bestelbusjes, transporters, campers, tractors, bouwmachines, 4-wiel voertuigen, elektrovoertuigen, invalidevoertuigen, heftrucks, pleziervaartuigen tot ca. 10m (ca. 28m³). Op grond van het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en / of woonboten) niet geschikt.

Toebehoren:
voor de inbouw zijn enkele toebehoren noodzakelijk. Deze bevinden zich in de inbouwset. Een bedieningselement is ook noodzakelijk. Behalve bovenstaande zijn meerdere mogelijkheden aangegeven op de aparte lijst met bedieningselementen. Overige toebehoren kunnen als optie toegepast worden. Zie hiervoor de toebehorencatalogus.

Leveringsomvang:

Verwarming:	Apparaat met geïntegreerd stuurapparaat, doseerpomp, technische beschrijving En garantieformulier.
Universele inbouwset:	Aanzuigrooster, uitstroomkap, draibare uitstomer, 1 m luchtslang, 1 m Verbrandingsluchtslang, 1 m uitlaatslang, uitlaatdemper, kabelboom (ook voor ADR), brandstofleiding en verbindingen, bevestigingsmateriaal.
Compleet pakket:	Apparaat, universele inbouwset en regelschakelaar.